

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

## MIROIR RÉTRO-ÉCLAIRÉ TECH'NO LED DUAL LATERAL L70 X H90 CM BANDES DÉPOLIES VERTICALES EN BORDURE CHANT ENCADRÉ INOX



Miroir rétro-éclairé LED L700 x H900 x P25 mm, bandes dépolies verticales en bordure, chant encadré inox.

Isolation : classe 2, volume 2, IP 44.

FLEXLED monochrome siliconé IP 65, 120

LED/m, 10W/m, TBTS (Très Basse Tension de Sécurité).

Durée de vie FLEXLED : 50 000 heures (garanti 25 000 heures).

Température de couleur de montage : 4000°K, blanc neutre pour un meilleur indice de rendu (IRC > 80).

Dosseret métallique extra plat traité époxy blanc. Chants du miroir protégés.

Livré monté prêt à la pose sur cornière avec tolérance latérale.

Sans film anti-buée.

**Le miroir doit être raccordé à l'alimentation par l'intermédiaire d'un bloc de jonction classe 2 - IP24 conformément aux règles de la norme NFC 15-100 (non fourni).**

Ref : LED.1036.48.MIR

### CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

**Dimensions (LxHxP)**

700 x 900 x 25 mm

**Puissance**

17W

**Source lumineuse**

LED

**Flux**

900 lm/m

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

<b>Matériaux</b>	Métal / Verre
<b>Finition</b>	Encadrement inox
<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Option 1</b>	Avec film anti-buée 24W réf LED.1036.58.MIR / Sans cadre inox réf LED.1016.48.MIR / Sans cadre inox + film anti-buée 24W réf LED.1016.58.MIR
<b>Option 2</b>	Température de couleur : 3000°K (blanc chaud), 5000°K (blanc froid), bleu, rouge, vert, ambre
<b>Option 3</b>	Puissance des FLEXLED : 5 W/m, 15W/m ou 20W/m