

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

MIROIR LED ARCHE L600 X H900 MM, TÉMPÉRATURE DE COULEUR ET INTENSITÉ LUMINEUSE AJUSTABLES PAR SENSOR SWITCH, SANS FILM ANTI-BUÉE, CLASSE 2 IP44



Miroir LED Arche rétroéclairé L600 x H900 mm, sans cadre avec bords polis.

Épaisseur du miroir : 4 mm.

Bandé dépolie périphérique L25 mm en retrait de 8 mm du bord du miroir.

Caisson fermé sans fuites de lumière.

Sensor Switch : 2 températures de couleur intégrées (3000° K et 4000° K) et intensité lumineuse ajustable.

Ruban LED 4,8 W/m, 12 V, 60 LEDs/m.

Durée de vie du ruban LED : 30 000 heures.

Puissance : 26 W.

Flux lumineux : 1610 lm.

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : >80.

Isolation Classe 2, volume 2, IP44.

Tension 230V | 60 Hz.

Fixation par crochets : prêt à la pose.

Le miroir doit être raccordé à l'alimentation par l'intermédiaire d'un bloc de jonction classe 2 - IP24 conformément aux règles de la norme NFC 15-100 (non fourni).

Ref : LED.1080.48.MIR.90.60.S

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Dimensions (LxHxP)

600 x 900 x 29 mm

Puissance

26 W

Source lumineuse

LED



Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

Flux

1610 lm

Matériaux

Verre

HACCESS®

PERSONNALISE VOTRE HÔTEL

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

LED.1080.48.MIR.90.60.S : MIROIR LED ARCHE L600 X H900 MM, TÉMPÉRATURE DE COULEUR ET INTENSITÉ LUMINEUSE AJUSTABLES PAR SENSOR SWITCH,
SANS FILM ANTI-BUÉE, CLASSE 2 IP44

