

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

MIROIR LED OBI H900 X L500 MM ÉCLAIRAGE DOWNLIGHT AVEC CADRE SUPPORT TABLETTE EN INOX TRAITÉ ÉPOXY BLANC, 3000° K, SANS FILM ANTI- BUÉE



Miroir LED Obi H900 x L500 mm avec éclairage
downlight.

Miroir encastré en retrait du cadre.

Cadre avec support tablette en inox traité époxy
blanc, épaisseur 3 mm - profondeur 45 mm.

Profondeur du miroir : 60 mm / 110 mm (tablette
incluse).

Dimensions de la tablette (L x P) : 300 x 110
mm.

Chants du miroir protégés.

Température de couleur : 3000° K – blanc
chaud.

Ruban LED 6 W/m, 12 V, 320 LEDs/m.

Durée de vie du ruban LED : 30 000 heures.

Flux lumineux : 685 lm.

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 93.

Isolation Classe 2, volume 2, IP44.

Tension 230V | 50-60Hz.

Fixation par crochets : prêt à la pose.

Ref : [OBI.LUM.100.90.50.BLA.3](#)

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Dimensions (LxHxP)

500 x 900 x 110 mm

Source lumineuse

LED

Flux

685 lm

Matériaux

Inox

Finition

Blanc



Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

Option 1

Avec film anti-buée réf. OBI.LUM.102.90.50.BLA

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

OBI.LUM.100.90.50.BLA.3 : MIROIR LED OBI H900 X L500 MM ÉCLAIRAGE
DOWNLIGHT AVEC CADRE SUPPORT TABLETTE EN INOX TRAITÉ ÉPOXY
BLANC, 3000° K, SANS FILM ANTI-BUÉE

