

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

MIROIR LED OBI H1000 X L600 MM ÉCLAIRAGE BACKLIGHT AVEC CADRE SUPPORT TABLETTE EN INOX TRAITÉ ÉPOXY NOIR, 3000° K, SANS FILM ANTI- BUÉE



Miroir LED Obi H1000 x L600 mm avec éclairage backlight.

Miroir encastré en retrait du cadre.

Cadre support tablette en inox traité époxy noir épaisseur 3 mm - profondeur 45 mm.

Profondeur du miroir : 60 mm / 110 mm (tablette incluse).

Dimensions de la tablette (L x P) : 400 x 110 mm.

Chants du miroir protégés.

Température de couleur : 3000° K – blanc chaud.

Ruban LED 6 W/m, 12 V, 320 LEDs/m.

Durée de vie du ruban LED : 30 000 heures.

Flux lumineux : 685 lm.

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 93.

Isolation Classe 2, volume 2, IP44.

Tension 230V | 50-60Hz.

Fixation par crochets : prêt à la pose.

Ref : [OBI.LUM.101.100.60.NOI.3](#)

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Dimensions (LxHxP)

600 x 1000 x 110 mm

Source lumineuse

LED

Flux

685 lm

Matériaux

Inox

Finition

Noir



Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

Option 1

Avec film anti-buée réf. OBI.LUM.103.100.60.NOI

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

**OBI.LUM.101.100.60.NOI.3 : MIROIR LED OBI H1000 X L600 MM ÉCLAIRAGE
BACKLIGHT AVEC CADRE SUPPORT TABLETTE EN INOX TRAITÉ ÉPOXY NOIR,
3000° K, SANS FILM ANTI-BUÉE**

