

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

MIROIR LED OBI H1000 X L600 MM ÉCLAIRAGE DOWNLIGHT AVEC CADRE SUPPORT TABLETTE EN INOX TRAITÉ ÉPOXY NOIR, 3000° K, AVEC FILM ANTI- BUÉE



Miroir LED Obi H1000 x L600 mm avec éclairage downlight.

Miroir encastré en retrait du cadre.

Cadre avec support tablette en inox traité époxy noir, épaisseur 3 mm - profondeur 45 mm.

Profondeur du miroir : 60 mm / 110 mm (tablette incluse).

Dimensions de la tablette (L x P) : 400 x 110 mm.

Chants du miroir protégés.

Température de couleur : 3000° K – blanc chaud.

Ruban LED 6 W/m, 12 V, 320 LEDs/m.

Durée de vie du ruban LED : 30 000 heures.

Flux lumineux : 685 lm.

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 93.

Isolation Classe 2, volume 2, IP44.

Tension 230V | 50-60Hz.

Fixation par crochets : prêt à la pose.

Film anti-buée 44 W.

Le miroir doit être raccordé à l'alimentation par l'intermédiaire d'un bloc de jonction classe 2 - IP24 conformément aux règles de la norme NFC 15-100 (non fourni).

Ref : OBI.LUM.102.100.60.NOI.3

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Dimensions (LxHxP)

600 x 1000 x 110 mm

Source lumineuse

LED



Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

Flux	685 lm
Matériaux	Inox
Finition	Noir
Option 1	Sans film anti-buée réf. OBI.LUM.100.100.60.NOI

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

OBI.LUM.102.100.60.NOI.3 : MIROIR LED OBI H1000 X L600 MM ÉCLAIRAGE
DOWNLIGHT AVEC CADRE SUPPORT TABLETTE EN INOX TRAITÉ ÉPOXY NOIR,
3000° K, AVEC FILM ANTI-BUÉE

