

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

MIROIR LED OBI H900 X L500 MM ÉCLAIRAGE DOWNLIGHT AVEC CADRE SUPPORT TABLETTE EN INOX TRAITÉ ÉPOXY BLANC, 4000° K, AVEC FILM ANTI- BUÉE



Miroir LED Obi H900 x L500 mm avec éclairage
downlight.

Miroir encastré en retrait du cadre.

Cadre avec support tablette en inox traité époxy
blanc, épaisseur 3 mm - profondeur 45 mm.

Profondeur du miroir : 60 mm / 110 mm (tablette
incluse).

Dimensions de la tablette (L x P) : 300 x 110
mm.

Chants du miroir protégés.

Température de couleur : 4000° K – blanc
neutre.

Ruban LED 6 W/m, 12 V, 320 LEDs/m.

Durée de vie du ruban LED : 30 000 heures.

Flux lumineux : 685 lm.

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 93.

Isolation Classe 2, volume 2, IP44.

Tension 230V | 50-60Hz.

Fixation par crochets : prêt à la pose.

Film anti-buée 31 W.

**Le miroir doit être raccordé à l'alimentation par
l'intermédiaire d'un bloc de jonction classe 2 -
IP24 conformément aux règles de la norme NFC
15-100 (non fourni).**

Ref : OBI.LUM.102.90.50.BLA.4

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Dimensions (LxHxP)

500 x 900 x 110 mm

Source lumineuse

LED

HACCESS SAS • SAS au capital de 80.000 € • Responsable : Jean-Luc Ponzo • Siège Social : 59 Avenue d'Iéna • 75116 Paris • FRANCE
• Téléphone : +33 (0)1.75.83.44.92

ID TVA : FR 61 801 016 478 • RCS : 801 016 478 R.C.S. Paris • NAF : 4669C • SIRET : 80101647800019



Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

Flux	685 lm
Matériaux	Inox
Finition	Blanc
Option 1	Sans film anti-buée réf. OBI.LUM.100.90.50.BLA

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

OBI.LUM.102.90.50.BLA.4 : MIROIR LED OBI H900 X L500 MM ÉCLAIRAGE
DOWNLIGHT AVEC CADRE SUPPORT TABLETTE EN INOX TRAITÉ ÉPOXY
BLANC, 4000° K, AVEC FILM ANTI-BUÉE

