

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

MIROIR LED OBI H1000 X L600 MM ÉCLAIRAGE BACKLIGHT AVEC CADRE SUPPORT TABLETTE EN INOX TRAITÉ ÉPOXY NOIR, 3000° K, AVEC FILM ANTI-BUÉE



Miroir LED Obi H1000 x L600 mm avec éclairage backlight.
Miroir encastré en retrait du cadre.
Cadre support tablette en inox traité époxy noir épaisseur 3 mm - profondeur 45 mm.
Profondeur du miroir : 60 mm / 110 mm (tablettes incluses).
Dimensions de la tablette (L x P) : 400 x 110 mm.
Chants du miroir protégés.
Température de couleur : 3000° K – blanc chaud.
Ruban LED 6 W/m, 12 V, 320 LEDs/m.
Durée de vie du ruban LED : 30 000 heures.
Flux lumineux : 685 lm.
IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 93.
Isolation Classe 2, volume 2, IP44.
Tension 230V | 50-60Hz.
Fixation par crochets : prêt à la pose.
Film anti-buée 44 W.

Le miroir doit être raccordé à l'alimentation par l'intermédiaire d'un bloc de jonction classe 2 - IP24 conformément aux règles de la norme NFC 15-100 (non fourni).

Ref : OBI.LUM.103.100.60.NOI.3

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE

Dimensions (LxHxP)

600 x 1000 x 110 mm

Source lumineuse

LED



Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

Flux 685 lm

Matériaux Inox

Finition Noir

Option 1 Sans film anti-buée réf. OBI.LUM.101.100.60.NOI

HACCESS®

PERSONNALISE VOTRE HÔTEL

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

OBI.LUM.103.100.60.NOI.3 : MIROIR LED OBI H1000 X L600 MM ÉCLAIRAGE BACKLIGHT AVEC CADRE SUPPORT TABLETTE EN INOX TRAITÉ ÉPOXY NOIR, 3000° K, AVEC FILM ANTI-BUÉE

