

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

MIROIR RÉTRO-ÉCLAIRÉ LED ORGANIC LUMINARY FRAME L800 X H800 MM CADRE EN ALUMINIUM LAITON BROSSÉ, ÉCLAIRAGE BACKLIGHT 3000°K, SANS FILM ANTI-BUÉE, CLASSE 2 IP44



Miroir LED Luminary Frame Organic L800 x H800 mm, cadre aluminium épaisseur 9 mm et profondeur 23 mm finition laiton brossé.
Éclairage : Backlight uniquement, LED COB.
Épaisseur du miroir : 4 mm.
En renforcement : 4 mm.
Chants du miroir protégés.
Positionnable en portrait ou en paysage.
Température de couleur : 3000° K - blanc chaud.
Ruban LED : 10 W/m, 12 V, 480 LEDs/m.
Durée de vie du ruban LED : 50 000 heures.
Flux lumineux : 1000 – 1200 lm/m.
IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 90.
Isolation : Classe 2, volume 2, IP44.
Tension : 230 V | 50–60 Hz.
Fixation par crochets : prêt à la pose.

Le miroir doit être raccordé à l'alimentation par l'intermédiaire d'un bloc de jonction classe 2 - IP24 conformément aux règles de la norme NFC 15-100 (non fourni).

Ref :
ORG.LUM.100.70.80.MIR.LAI.BRO.3

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Dimensions (LxHxP)

800 x 800 x 33 mm

Source lumineuse

LED

Flux

1000 – 1200

HACCESS[®]

PERSONNALISE VOTRE HÔTEL

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

Matériaux	Aluminium
Finition	Laiton brossé
Option 1	Avec film anti-buée réf. ORG.LUM.102.70.80.MIR.LAI.BRO.3

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

ORG.LUM.100.70.80.MIR.LAI.BRO.3 : MIROIR RÉTRO-ÉCLAIRÉ LED ORGANIC
LUMINARY FRAME L800 X H800 MM CADRE EN ALUMINIUM LAITON BROSSÉ,
ÉCLAIRAGE BACKLIGHT 3000°K, SANS FILM ANTI-BUÉE, CLASSE 2 IP44

